

מפרט להדבקה אריחי קרמיקה או שיש ע"ג: קירות חוץ, רצפות, ברכות שחיה, מרפסות...

1. מפרט זה הינו להדבקה של אריחי קרמיקה, שיש, גרניט וכד' על גבי תשתית בטון או תשתית בטון עם דבק לטקס סופר SB 112 .
2. שיטת ההדבקה הנה בשיטת שפכטל (THIN BAD APPLICATION), או בשיטה עבה (THICK BAD).
3. עובי שכבת ההדבקה יהיה 3-5 מ"מ ויבוצע עם מלג' משונן, כאשר גודל השיניים מתאים לעובי שכבת הדבק המיושמת, (שינון 9x9 לאריחים עד עובי 10 מ"מ).
4. על האריחים להיות יבשים לחלוטין ונקיים מאבק, שאריות חיתוך, וכד'.
5. השטח המיועד להדבקה יהיה חלק, מיושר ומפולס, כאשר הסטייה המקסימלית המותרת, לא תעלה על 0.1% לכל מ"א בכל כיוון (1 מ"מ לכל 1 מטר ולא יותר מ 2-3 מ"מ בכל מקרה).
6. בכל קירות החוץ יתוכננו תפרי הרפיה ויסומנו מראש. במשטחים יתוכננו תפריים לפחות 4x4 מ' אופקי ואנכי. תפריים אלו ינוקו משאריות טיט לעומק המתאים. תפרי הרפיה אלו ימולאו באלסטומר אטימה חד קומפוננטי מסוג סיקפלס פרו 2. הכוכלה עצמה תמולא ברובה מתאימה או ברובה המורכבת ממלט חול 3: 1, בתוספת לטקס סופר SB 112 מדולל במים 1: 1

הכנת החומר ויישום:

1. החומר יעורבב במיכל עם מערבול חשמלי במהירות סיבוב 400 סל"ד ועם מוט ערבול מתאים.
2. הדבק יוכן כדלקמן: תערובת יבשה: 1 יח' צמנט פורטלנד, 1 יח' בנפח חול להדבקה קלה ו 2: 1 בהדבקה עבה. החול יהיה חול נקי 0.05-0 מ"מ או חול זיפזיף נקי, יבש ומנופה. הנוזל יהיה לטקס סופר SB 112 ללא דילול ובהוספה לתוך התערובת היבשה, תוך כדי ערבוב עד לקבלת הסמיכות המתאימה לעבודה. יש למרוח שכבת דבק דקה ומלאה על תחתית האריח או האבן. יש למרוח עם מלג משונן, שכבת דבק על הקטע המיועד להדבקה, להצמיד את האריח למקומו וללחוץ עד להידוק סופי עם הכלים המתאימים. יש להקפיד ששכבת הדבק מאחורי האריח תהיה מלאה לכל שטח האריח. ליצירת פוגות יש להשתמש במתאם מרווחים (ספייסר).
3. עודף טיט על האריחים יש לנקות מייד עם ספוג לח, כאשר הדבק עדיין טרי. במקומות המיועדים לתפרי הרפיה יש לעבור ולנקות את הפוגה לעומק המתאים (על מנת למנוע צורך בחיתוך).
4. כמות החומר שתוכננה לצורך ההדבקה לא תעלה על כמות המספיקה ליישום תוך 10-15 דק' (לפי הטמפ'). אין למרוח על הקיר שטח גדול, אלא לכל אריח בנפרד, לפני יישומו. תערובת שהחלה להתגבש או להתקשות בפת, אין להחיות על ידי תוספת אלא לזרוק ולהכין חדשה.
5. מישקי הרפיה ימולאו בסיקפלס פרו 2 לא לפני עבור שבוע מגמר עבודת ההדבקה.
6. החומר מיוצר על ידי חברת רודיה מצרפת.

הערה:

אין לראות במידע המופיע במפרט זה משום התחייבות כלשהיא בפני המשתמש ויש לראותו בגדר מידע כללי בלבד. השימוש בחומר יהיה לאחר קבלת תכנון מפורט לחיפוי על ידי האדריכל או יועץ אבן ספציפית למבנה המיועד ועל פי כל התקנים הנדרשים.

Gilar ltd

Hamatechet St. P.O. Box 5042, Kadima 60920 Israel
Tel : 09-8994004, Fax : 09-8994017



www.gilar.co.il: אתר הבית שלנו

גילאר בע"מ

רחוב המתכת. ת.ד. 5042. א.ת. קדימה 60920
טלפון : 09-8994000, פקס : 09-8994003
E mail : sales@gilar.co.il